



Thermomètre K, J, T, 2 entrées, connexion
PC via RS 232

Référence produit : THE68-3213X-00

Spécifications

Gamme K	-200,0 à 999,9 °C et 1000 à 1350 °C
Résolution K	0,1 °C (-149,9 à 999,9 °C) ; 0,2 °C (-200,0 à -150,0 °C) ; 1 °C (1000 à 1350 °C)
Gamme J	-200,0 à 999,9 °C
Résolution J	0,1 °C (-200,0 à 999,9 °C)
Gamme température	-200,0 à 400,0 °C
Résolution température	0,1 °C (-149,9 à 400,0 °C) ; 0,2 °C (-200,0 à -150,0 °C)
Exactitude	± 0,5 °C (-100,0 à 999,9 °C) ; ± 1 °C (en dehors) (pendant 1 an, erreur de sonde exclue)
Entrées pour sondes	2
Sonde	Thermocouple type K, série HI 766 (en option) ou type J ou T
Connexion PC	Port série RS 232
Alimentation	3 piles 1,5 V AA / Environ 500 heures d'utilisation continue (sans éclairage) Auto-extinction après 60 minutes de non-utilisation (peut être désactivée)
Dimensions	150 x 80 x 36 mm
Poids	235 g