

La gamme des afficheurs grand format numériques assure une communication dynamique et instantanée. Sa haute capacité et la diversité des possibilités permettent la réalisation de panneaux indicateurs complets visibles à grande distance et dans une grande variété de conditions environnementales.

Disponibles en protection IP41 ou IP65, ou IP54 pour les répéteurs DMN.

1 face de visualisation

En option: affichage unités de mesure



Réf : AFG28-AXXXXXX1

Les cubes afficheurs ont l'avantage de présenter 4 faces de visualisation avec LED rouge, visibles à 30m, et avec une protection IP41.



Photo non contractuelle

Caractéristiques techniques

Hauteur des caractères	57 mm	60 mm	100 mm	110 mm	180 mm	250 mm	310 mm
Distance de lecture approximative	30 m	30 m	50 m	50 m	90 m	120 m	150m

Référence	Indice usine	Entrée	Nb de digits	Affichage LED	Nombre de faces
AFG28-AAPXXXX1	AP	Analogique (process)	3, 4 ou 5	Rouge	1
AFG28-AATXXXX1	AT	Température	3, 4 ou 5	Rouge	1
AFG28-A0PXXXX1	P	BCD, Compteur, Tachymètre, Chronomètre (Répétiteur)	2 à 10	Rouge	1
			2, 3 ou 4	Rouge	4 (220VAC ou 24VDC)
AFG28-ANNXXXX1	NN	Répéteur PROFINET	3 à 10	Rouge	1
			2, 3 ou 4	Rouge	4 (220VAC ou 24VDC)
AFG28-ANBXXXX1	NB	Répéteurs via RS-232/RS-485/Ethernet/ Wifi	3 à 10	Rouge	1
			2, 3 ou 4	Rouge	4 (220VAC ou 24VDC)
AFG28-ANPXXXX1	NP	PROFIBUS	3 à 10	Rouge	1
AFG28-AXXXXXX1	DMN	Répéteur	3, 4, 5 ou 6	Monocouleur ou RGB	1

Prestations de services associées : formation, étalonnage, S.A.V.