

TENSIOMETRES FIXES MECANQUES

Ces tensiomètres fixes à lecture analogique sur cadran de diamètre 41mm existent dans trois modèles:

- modèle compact pour des tensions jusqu'à 400 cN
- modèle dans un boîtier métal pour des tensions jusqu'à 1000 cN
- modèle versatile dans un boîtier métal pour des tensions jusqu'à 20 daN avec différents roulements possibles

Modèle pour tensions <400 cN

Tensiomètre compact, facile à installer grâce aux vis, rentable
Roulements à guides en V pour vitesse max 1000 m/min
Boîtier en plastique



Photos non contractuelles

Références	Plage de	Espacement	Matériau calibration	Poids
TEN11-SMK12CN50	3-12 cN	56mm	PA Ø 0.12 mm	~ 200g
TEN11-SMK20CN50	5-20 cN	56mm	PA Ø 0.12 mm	~ 200g
TEN11-SMK30CN50	5-30 cN	56mm	PA Ø 0.12 mm	~ 200g
TEN11-SMK50CN50	10-50 cN	56mm	PA Ø 0.12 mm	~ 200g
TEN11-SMK10DN50	10-100 cN	56mm	PA Ø 0.12 mm	~ 200g
TEN11-SMK25DN50	20-250 cN	56mm	PA Ø 0.12 mm	~ 200g
TEN11-SMK30DN50	20-300 cN	56mm	PA Ø 0.20 mm	~ 200g
TEN11-SMK40DN50	50-400 cN	56mm	PA Ø 0.20 mm	~ 200g

Prestations de services associées : formation, étalonnage, S.A.V.

TENSIOMETRES FIXES MECANQUES

Modèle pour tensions <1000 cN

Tensiomètre avec mouvement à amortissement magnétique pour une lecture facile même en cas de fluctuations de tension.

Roulements à guides en V pour vitesse max 1000 m/min

Boîtier en aluminium



Références	Plage de mesure	Espacement des roues	Matériau calibration	Poids
TEN11-SQ10CN60	2-10 cN	65mm	PA Ø 0.12 mm	~ 400g
TEN11-SQ20CN60	2-20 cN	65mm	PA Ø 0.12 mm	~ 400g
TEN11-SQ30CN60	3-30 cN	65mm	PA Ø 0.12 mm	~ 400g
TEN11-SQ50CN60	5-50 cN	65mm	PA Ø 0.12 mm	~ 400g
TEN11-SQ10DN60	10-100 cN	65mm	PA Ø 0.12 mm	~ 400g
TEN11-SQ20DN60	20-200 cN	65mm	PA Ø 0.12 mm	~ 400g
TEN11-SQ30DN60	20-300 cN	65mm	PA Ø 0.20 mm	~ 400g
TEN11-SQ50DN80	50-500 cN	85mm	PA Ø 0.20 mm	~ 400g
TEN11-SQ10NN80	50-1000cN	85mm	PA Ø 0.30 mm	~ 400g

Photo non contractuelle

Modèle pour tensions <20 daN

Tensiomètre versatile pour tous les secteurs, montage facile

Roulements différents possibles

Boîtier en aluminium



Références	Plage de mesure	Espacement des roues	Matériau calibration	Poids
TEN11-SY50CNxx	10-50 cN	54 mm	PA Ø 0.12 mm	~ 800g
TEN11-SY12DNxx	20-120 cN	54 mm	PA Ø 0.12 mm	~ 800g
TEN11-SY20DNxx	20-200 cN	54 mm	PA Ø 0.12 mm	~ 800g
TEN11-SY40DNxx	20-400 cN	54 mm	PA Ø 0.20 mm	~ 800g
TEN11-SY10NNxx	50-1000 cN	54 mm	PA Ø 0.30 mm	~ 800g
TEN11-SY20NN1xx	200-2000 cN	116 mm	PA Ø 0.50 mm	~ 800g
TEN11-SY50NN1xx	400-5000 cN	116 mm	PA Ø 0.80 mm	~ 800g
TEN11-SY80NN1xx	1000—8000 cN	116 mm	PA Ø 1.00 mm	~ 800g
TEN11-SY01HN1xx	2,5-10 daN	116 mm	PA Ø 1.00 mm	~ 800g
TEN11-SY02HNQxx	5-20 daN	216 mm	PA Ø 1.50 mm	~ 1000g

Photos non contractuelles

xx selon les rouleaux souhaités:
 S pour rouleau inox standard max Ø 4mm - v_{max} 4000m/min
 K pour rouleau aluminium Ø 12mm - v_{max} 3500m/min
 H pour rouleau aluminium traitement anti-corrosion Ø 12,5mm - v_{max} 5000m/min
 T pour rouleau plastique Ø 12mm - v_{max} 1000m/min
 W pour rouleau acier Ø 12mm - v_{max} 1000m/min
 B pour rouleau acier trempé Ø 12mm - v_{max} 1000m/min
 U pour rouleau aluminium en U Ø 12mm - v_{max} 2000m/min

Prestations de services associées : formation, étalonnage, S.A.V.