

TESTEUR D'ADHERENCE ANALOGIQUE SUR TRIPODE

NOUVEAU


Photo non contractuelle

Réf : ARRD1-AXXXXX

Le testeur d'adhérence, ou testeur d'arrachement, est un dynamomètre de traction qui permet de mesurer la force d'adhérence et de cohésion des matériaux.

La force est appliquée avec un accroissement constant grâce à la transmission hydraulique du mouvement axial, ce qui assure une mise en œuvre simple et rapide.

- Lecture sur manomètre à aiguilles avec valeur maxi
- Poignée de manutention
- Compte-tour manivelle ou volant 4 bras

Livré dans un coffret de transport avec 1 vis à tête sphérique

Caractéristiques techniques

	Force de traction	Unité de lecture	Poids de l'appareil	Vis à tête sphérique
Références avec 4 bras				
ARRD1-AB002K	2,5 kN	0,003 kN	4,4 kg	M8
ARRD1-AB005K	5 kN	0,003 kN	4,4 kg	M8
ARRD1-AB016K	16 kN	0,005 kN	4,4 kg	M8
Référence avec manivelle				
ARRD1-AM250D	250 daN	2,5 daN	3,3 kg	M8
ARRD1-AM005K	5 kN	0,05 kN	3,3 kg	M8
ARRD1-AM016K	16 kN	0,10 kN	3,3 kg	M8
ARRD1-AM025K	25 kN	0,25 kN	6,1 kg	M12



Pastilles de test

rondes: Ø 20mm (314 mm²), Ø 50mm (1963 mm²), Ø 112mm (9995,3 mm²)

carrées: côté 20mm (400 mm²), côté 50mm (2500 mm²), côté 100mm (10 000 mm²)

Prestations de services associées : formation, étalonnage, S.A.V.

TESTEUR D'ADHERENCE DIGITAL SUR TRIPODE

NOUVEAU


Photo non contractuelle

Le testeur d'adhérence, ou testeur d'arrachement, est un dynamomètre de traction qui permet de mesurer la force d'adhérence et de cohésion des matériaux.

La force est appliquée avec un accroissement constant grâce à la transmission hydraulique du mouvement axial, ce qui assure une mise en œuvre simple et rapide.



- Lecture sur manomètre digital avec valeur maxi
- Fonctionnement de l'indicateur avec pile 3V, arrêt automatique au bout de 15 minutes
- Plaque de protection arrière incluse
- Manivelle ou volant 4 bras

Livré dans un coffret de transport avec 1 vis à tête sphérique

Réf : ARRD1-DXXXXX

Caractéristiques techniques

	Force de traction	Unité de lecture	Poids de l'appareil	Vis à tête sphérique
Référence petit modèle (4 bras)				
ARRD1-DB002K	2,5 kN	0,003 kN	3,1 kg	M8
ARRD1-DB005K	5 kN	0,003 kN	3,1 kg	M8
ARRD1-DB016K	16 kN	0,005 kN	3,1 kg	M8
Référence avec manivelle				
ARRD1-DM002K	2,5 kN	0,001 kN ±0,1%	3,5 kg	M8
ARRD1-DM005K	5 kN	0,003 kN ±0,1%	3,5 kg	M8
ARRD1-DM016K	16 kN	0,005 kN ±0,1%	3,5 kg	M8
ARRD1-DM025K	25 kN	0,01 kN ±0,1%	6,6 kg	M12
ARRD1-DM050K	50 kN	0,01 kN ±0,1%	7,6 kg	M12



Pastilles de test

rondes: Ø 20mm (314 mm²), Ø 50mm (1963 mm²), Ø 112mm (9995,3 mm²)

carrées: côté 20mm (400 mm²), côté 50mm (2500 mm²), côté 100mm (10 000 mm²)

Prestations de services associées : formation, étalonnage, S.A.V.