Instruments de mesures et de contrôles, 80 ans d'expérience

MESUREUR D'ÉPAISSEUR BLET
PAROIS DE TUBES ET CARTONS ONDULES



Les contrôleurs d'épaisseur utilisés pour mesurer l'épaisseur des parois de tubes possèdent des touches de mesure constituées d'une bille et d'un axe de diamètre 6 mm avec un collier à l'extrémité de rayon 1mm.

Les contrôleurs d'épaisseur utilisés pour mesurer l'épaisseur de feuilles profilées en fibre-ciment et autres plaques ondulées selon la norme EN 494 possèdent des touches de mesure larges de 10mm avec un chanfrein de 2mm.



Photos non contractuelles

Caractéristiques techniques

Résolution : 0,01mm
Col de cygne : 50mm
Les touches sont normalement fermées par un ressort.

Références	Famille	Application	Plage de mesure (en mm)	Observations
EPA05-J050WLAS	J50W	Parois tubes	0 - 10	
EPD05-J050WLAS	JD50W	Parois tubes	0 - 10	affichage LCD alimentation pile Li 3V, autonomie 3000h sortie: RS232, optoélectronique/USB température d'utilisation: +5~+40°C
EPA05-J050PLBS	J50/3WP	Cartons ondulés	0 - 20	

Un modèle digital compact pour parois de tubes existe aussi avec des touches en forme de pointes :

Résolution : 0,04mm
Col de cygne : 20mm
Les touches sont normalement fermées par un ressort.

Références	Famille	Application	Plage de mesure (en mm)	Observations	
EPDXX-J020TLGS	JD50W	Parois tubes	0 - 15	affichage LCD alimentation pile	

BLET est une marque déposée. Document non contractuel - © 2025 BLET Measurement Group. Société par Actions Simplifiée au capital de 91200 Euros - RCS Versailles B 562 132 753 - Code APE 4669B

Prestations de services associées : formation, étalonnage, S.A.V.

BLET Measurement Group - 18 Rue des Gaudines - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél.: +33 (0)1 80 88 57 83 - Email : contact@blet-mesure.fr - **www.blet-mesure.fr**

BLET Measurement Group - 18 Rue des Gaudines - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél.: +33 (0)1 80 88 57 83 - Email : contact@blet-mesure.fr - **www.blet-mesure.fr**